

E-GRIP™ Ver.2



EVERCOAT

IMPROVED.1

もっと、使いやすく

可使時間が延びました。37℃の作業環境で最大5分の可使時間を確保しました。強制乾燥機を使用した場合は15分(強制乾燥10分+放冷5分)でサンディング可能です。

IMPROVED.2

もっと、異次元な密着

プライマー不要の高い密着力の秘密は独自のテクノロジー、ZNX7です。ZNX7は+イオンの働きを利用し、基材とパテの密着を格段に高める技術です。

IMPROVED.3

もっと、安全な作業環境

E-GRIP Ver.2は特化則対応のスチレンフリーパテです。特化則指定の有害物質を含まないので、コンプライアンスに関する経営上の課題を克服します。

	E-GRIP 80 Ver.2	E-GRIP 180 Ver.2
種類	厚盛・中間パテ	仕上げパテ
色	ライトグレー	ライトグレー
容量	1.75L	1.75L
付属品	硬化剤 大78g(青)	硬化剤 大78g(赤)
推奨番手	P80-120	P120-180
最大盛厚	6mm	3mm
37℃/Rh75% 硬化剤2%	可使時間 4-5分 常温乾燥時間 23-25分	
22℃/Rh75% 硬化剤3%	可使時間 7-9分 常温乾燥時間 28-32分	
強制乾燥時間	強制乾燥10分+放冷5分	
硬化剤混合率	2-3%	
適応素材	高張力鋼板/防錆鋼板/亜鉛鋼板/鋼板/アルミ	
テクノロジー	ZNX7/マイクロバブルス	
その他	1年を通じて同じ製品を使用可能(夏用・冬用の切り替え不要)	



モノの延命商社
株式会社

創新

TEL:03-3918-3100(代)

FAX:03-3918-3511

<http://www.soshin-j.co.jp/>

